



**SALVALAIO CESARE SRL**

*Industria Manifatti in Cemento*

## POZZETTO DI LAMINAZIONE



SEZIONE

PIANTA

Codice	Misure interne in cm.	Peso pozzetto
232260L	POZZETTO 60X60 H.58	KG. 320
232280L	POZZETTO 80X80 H.71	KG. 800
2322100L	POZZETTO 100X100 H.96	KG. 1000
2322120L	POZZETTO 120X120 H.110	KG. 1800

Il pozzetto di laminazione o vasca di invarianza idraulica, utilizzabile nelle reti di acque chiare o scure di impianti di tipo civile, ha lo scopo di fungere da “ammortizzatore” idraulico durante gli eventi meteorici di particolare intensità e durata, limitando la portata d’acqua e regolandone il flusso in maniera costante. Il pozzetto è diviso da una paratia con foro centrale di piccole dimensioni, il quale riduce notevolmente il rilascio dell’acqua in arrivo dalla tubazione, trattenendo e stoccando temporaneamente (in base al dimensionamento) la portata e i volumi intercettati dalle superfici impermeabili. L’attacco alle reti può avvenire grazie alla presenza di fori circolari di spessore minore che ne facilitano l’impiego e la messa in opera. I fori di entrata e di uscita possono essere di misura variabile in base alle esigenze, tenendo presente le seguenti limitazioni:

Codice	Misure massime foro di entrata in cm.
232260L	Tubo diam. 30
232280L	Tubo diam. 40
2322100L	Tubo diam. 50
2322120L	Tubo diam. 80

•